

GUIDE DE CHOIX > PEINTURES MATES

	CHANTIER		ÉCONOMIQUE					COURANT				
PRODUITS	MATCH 600 ACRYL MAT	EMULPAN	OMATEX	GAUMAT	PRACTI MAT	PRACTI MAT AÉRO	PRACTI MÉCA MAT	HYDROMAT	PANTEX 900 EVOLUTION	ELYOPUR MAT	ALKYNÉO MAT	
⊕ PRODUIT	Travaux élémentaires	Gain de temps	Intérieur/Extérieur	Economique et performant	Garnissant et couvrant optimisés pour grands chantiers	Produit + léger Application + facile	Monoproduit : impression et finition	Bonne opacité	Opacité et blancheur optimales	Action dépolluante pour assainir l'air intérieur	100 % confort d'application	
ASPECT DU FILM	OPACITÉ EN 2 COUCHES	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	
	BLANCHEUR	★	★	★	★	★	★★	★	★★	★★	★★	
	REPRISE	★	★	★	★	★	★★	★★	★★	★★	★★★	
	STRUCTURE DU FILM	★	★	★	★★	★★	★★	★★★	★★	★★	★★	
	BRILLANT SPÉCULAIRE (SOUS 85°)	< 3 %	< 3 %	3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	4 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PHASE											
	LIANT SPÉCIFIQUE	-	-	-	-	-	Renforcé au siloxane	-	-	-	Alkyde en émulsion	
	PIÈCES SÈCHES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	PIÈCES HUMIDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RENDEMENT (M²/L)	8	7	9	9	9	9	7	11	11	11	
	RÉSISTANCE ABRASION HUMIDE	Classe 4	Classe 3	Classe 2	Classe 2	Classe 2 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 3	Classe 2 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 2 Lessivable	Classe 3
	ANTI-FLASH RUST	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
	RECOUVRABLE	3 h	4 h	6 h	4 h	4 h	4 h	6 h	5 h	5 h	5 h	6 h
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	LABEL		-	-	-			-				
	ÉMISSIONS AIR INTÉRIEUR											
	TAUX DE C.O.V. (g/L)	1	10	20	30	28	1	5	30	25	1	28
	CONDITIONNEMENT	15 L 110 L* - 120 L* * sur commande	5 L - 15 L	15 L	3 L - 10 L	5 L - 15 L 110 L* * sur commande	15 L 110 L* * sur commande	15 L	1 L - 5 L - 15 L 110 L* * sur commande	1 L - 5 L - 15 L 110 L* - 120 L* * sur commande	1 L - 3 L - 15 L	15 L

★ Correct ★★ Bon ★★★ Excellent
 Recommandé