

GUIDE DE CHOIX > IMPRESSIONS

	CHANTIER		ÉCONOMIQUE		COURANT			SOIGNÉ				SPÉCIFIQUES				
PRODUITS	MATCH 600 ACRYL IMPRESSION	MATCH 600 GLYCÉRO IMPRESSION	GAUPRIM	PRACTI PRIM	PRINTOPRIM	HYDROPRIM	ALKYNEO PRIM	ELYOPUR IMPRESSION	MUROPRIM	NEOPRIM	IMPRIMA	PRINT ISOL	PRINT ADR	SCHUSS ULTRA	TAÏGA	
⊕ PRODUIT	Travaux élémentaires	Travaux élémentaires	Economique et performant	Adaptée pour toute la gamme PRACTI	Résultat semi-tendu adapté aux grands chantiers	Bon blocage des fonds	Excellent régulateur de fonds	Spéciale HQE	Idéale finition haut de gamme	Régulatrice d'absorption	Optimise l'application et le rendement des finitions	Isolant des taches	Excellente adhérence sur supports fermés	Masque et isole les taches	Sans tension pour supports difficiles	
SUPPORTS	PLAQUE DE PLÂTRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Adhérence : - PVC, - carrelage, - bois, - métaux non ferreux, - bardage prélaqué...	Application directe sur supports tachés : - suie, - nicotine, - bistre, - auréoles d'humidité.	Bloque les taches : - bistre, - nicotine, - suie, - auréoles d'humidité.	
	PLÂTRE TRADITIONNEL ET DÉRIVÉS	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	CARREAU DE PLÂTRE	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	BÉTONS ET DÉRIVÉS	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓				
	BOISERIES INTÉRIEURES	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				+ Extérieur
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PHASE															
	LIANT SPÉCIFIQUE	-	-	-	-	-	Alkyde en émulsion	Alkyde en émulsion	Alkyde en émulsion	-	-	-	-	Huiles chaulées	Huiles chaulées	
	OPACITÉ	★	★	★	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★	★★	★★★	★★★
	BLOCAGE DES FONDS	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	-	★★★	★★★
	TENDU	★	★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
	ANTI-FLASH RUST	-	NC	-	-	-	-	✓	✓	✓	NC	NC	-	-	NC	NC
	RECOUVRABLE	12 h	24 h	16 h	12 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 à 48 h	24 h	6 h	"moillé sur mouillé" ou 24 h	"moillé sur mouillé" ou 24 h
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	LABEL		-		-	-					-	-	-	-	-	
	ÉMISSIONS AIR INTÉRIEUR															
	TAUX DE C.O.V. (g/L)	1	350	1	1	30	10	1	1	1	350	350	350	120	350	350
	CONDITIONNEMENT	15 L - 110 L* * sur commande	15 L	3 L - 10 L	5 L - 15 L 110 L* * sur commande	1 L - 5 L - 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L	1 L - 5 L - 15 L	5 L - 15 L	1 L - 5 L	5 L - 15 L

★ Correct ★★ Bon ★★★ Excellent
 Recommandé NC : non concerné