

**DECLARATION DES PERFORMANCES  
ACRILAC**

1- **Code d'identification unique du produit type :**  
ACRILAC

2- **Numéro de type (ou série) du produit ou tout autre élément d'identification :**

Produits	Fert / SAP
Acrilac blanc base SEP 1L	267379
Acrilac blanc base SEP 5L	267378
Acrilac blanc base SEP 15L	267377

3- **Usage prévu selon EN 1504-2 : 2004**  
Revêtement de protection de surface du béton

4- **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**

SEIGNEURIE  
PPG AC France  
Immeuble les Fontaines  
10 rue Henri Sainte Claire Deville  
92565 RUEIL MALMAISON cedex  
Téléphone : +33 (0)1 57 61 00 00  
Fax : +33 (0)1 57 61 06 10  
www.seigneurie.com

5- **Nom et adresse de contact du mandataire :**  
Non applicable

6- **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**  
Système 4

7- **Cas d'un produit couvert par une norme harmonisée :**  
Le système 4 d'EVCP ne prescrit pas l'intervention d'un organisme notifié.

8- **Identification et taches exécutées par l'organisme notifié dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique Européenne a été délivrée :**  
Non applicable

9- Performances déclarées :

Caractéristiques du produit Acrilac identifié aux points 1 et 2 appliqué sur support béton préalablement imprimé si besoin.

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Perméabilité au CO <sub>2</sub>	Sd > 50m	EN 1504-2 : 2004
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I Sd < 5m	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 1N/ mm <sup>2</sup>	
Substances dangereuses	Conforme à 5-3	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et Fonction

Date, lieu et signature

*Rueil le 1<sup>er</sup> juillet 2013*

Thierry VANDENKERCKHOVE

Directeur Marketing Produits et Assistance Technique



Les DoP antérieures sont disponibles sur demande auprès de nos services techniques