

**DECLARATION DES PERFORMANCES
SEIGNEURIE ACRILANE D2 VELOURS**

1- **Code d'identification unique du produit type :**
SEIGNEURIE ACRILANE D2 VELOURS

2- **Numéro de type (ou série) du produit ou tout autre élément d'identification :**

Produits	Fert / SAP
SE ACRILANE D2 VEL BAS SEF 5L	350380
SE ACRILANE D2 VEL BAS SEF 15L	350379
SE ACRILANE D2 VEL BAS SET1 5L	350382
SE ACRILANE D2 VEL BAS SET1 15L	350381
SE ACRILANE D2 VEL BLANC BAS SEP 5L	350378
SE ACRILANE D2 VEL BLANC BAS SEP 15L	350377

3- **Usage prévu selon EN 1504-2 : 2004**
Revêtement de protection de surface du béton

4- **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
SEIGNEURIE
PPG AC France
Immeuble les Fontaines
10 rue Henri Sainte Claire Deville
92565 RUEIL MALMAISON cedex
Téléphone : +33 (0)1 57 61 00 00
Fax : +33 (0)1 57 61 06 10
www.seigneurie.com

5- **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non applicable

6- **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**
Système 4

7- **Identification et taches exécutées par l'organisme notifié dans le cas d'un produit couvert par une norme harmonisée :**
Le système 4 d'EVCP (Evaluation et vérification de la constance des performances) ne prescrit pas l'intervention d'un organisme notifié.

8- **Identification et taches exécutées par l'organisme notifié dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique Européenne a été délivrée :**
Non applicable

9- **Performances déclarées :**
Caractéristiques du produit SEIGNEURIE ACRILANE D2 VELOURS identifié aux points 1 et 2 appliqué sur support béton préalablement imprimé

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Perméabilité au CO ₂	Sd > 50m	EN 1504-2 : 2004
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I Sd < 5m	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}	
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 1N/ mm ²	
Substances dangereuses	Conforme à 5-3	

10- **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et Fonction

Date, lieu et signature

12/11/2013, Réjean Tolmanon

Thierry VANDENKERCKHOVE

Directeur Marketing Produits et Assistance Technique

Les DoP antérieures sont disponibles sur demande auprès de nos services techniques